

MEGA TR-FR 600 CNC

Πριόνι αλουμινίου 600 mm με αυτόματη ραουλιέρα και πρόγραμμα κοπών
SAW MACHINE 600 mm automatic with auto roller table and cutting list
TRONCATRICE frontale 600 mm rulliera automatic con taglio programmi



MAC TECH
Μηχανήματα αλουμινίου
Λ.Φυλής (χασιάς) 155B
TK 13122 Ίλιον - Αθήνα
τηλ./fax 210-2631339

MAC TECH
Aluminium machines
L. Filis (Chasias) 155B
13122 Ilion - Athens - Greece
Tel./fax : +30 210 26 31 339

<http://www.mactech.com.gr> e-mail: info@mactech.com.gr

Κινήσεις ελεγχόμενες από plc.
Περιστροφή κεφαλής με servomotor 22,5o – 45o -90o -135o -167,5o
Ενδιάμεσες μοίρες με επιλογή από την οθόνη.
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου δίσκου.
Δύο οριζόντιες μέγνες αέρος .
Δύο κάθετες μέγνες αέρος.
Καπάκι ασφαλείας αυτόματο.
Αυτόματος ψεκασμός υγρού κοπής.
Δίσκος 600 mm.
Φίλτρο αέρος λαδιού.
Μήκος ραουλιέρας 4 m με ωφέλιμο μέτρησης 3.670 mm
2 ρυθμιζόμενες βάσεις στήριξης.
Ρυθμιζόμενα ράουλα.
Κινούμενο στοπ μέτρησης με μοτέρ μέσω inverter.
Μέτρηση με encoder και γρανάζι πάνω σε οδοντωτό κανόνα.
Ανακλινόμενο στοπ.
Οθόνη αφής 15''
Πρόγραμμα κοπών & Εισαγωγή κοπών με USB.
Εκτυπωτής.
Ακρίβεια 0.1 mm.
Στοπ αέρος.
Τάση 380V+N



Movements controlled by plc.
Rotate head by servomotor 22,5o – 45o -90o -135o -167,5o
Intermediate angles by monitor.
Cover protection auto.
Regulate exit blade.
2 horizontal clamps.
2 Vertical clamps.
Pneumatic lubrication.
Blade 600 mm.
Air filter
Voltage 380V+N
Length 4 m with usefulness of 3,670 mm.
2 adjustable support bases
Adjustable rollers
Moving measuring by motor with inverter
Measurement with encoder and toothed rack
Tilting stop
Touch screen monitor 15''
Cutting list & Input cutting list from external program with USB
Printer
Tolerance on positioning 0.1 mm.
Pneumatic stop



Movimenti controllati da plc.
Ruotare la testa dall' servomotor 22,5o – 45o -90o -135o -167,5o
Angolo intermedio dal monitor.
Protezione della copertura.
Regolare la lama di uscita.
2 morse orizzontali.
2 Morse verticali.
Lubrificazione pneumatica.
Lama 550 - 600 mm.
Filtro aria.
Volt 380V+N .
Lunghezza 4 m con un'utilità di 3.670 mm.
2 supporto base regolabili
Rulli regolabili
Spostamento della misurazione tramite motore con inverter
Misura con encoder e ingranaggi su un rack dentato
Inclinazione stop
Touch screen monitor 15''
Lista di taglio
Tagli con USB
Tolerance on positioning 0.1 mm.
Pneumatico stop



Εξωτερικές Διαστάσεις - Overall dimensions - Ingombro (mm)

L	W	H	Kg
4910	1600	1900	700