

COPY 3P



COPY 3P



Via Coriano, 223 M - Rimini
Tel. 0541 730025 - Fax 0541 633070
www.geamevolution.it - info@geamevolution.it



- 🇮🇹 Pantografo monotesta manuale
- 🇬🇧 Manual single head copy router
- 🇫🇷 Fraiseuse monotête manuelle
- 🇩🇪 Manuelle kopierfräsemaschine
- 🇵🇹 Fresadora copiadora de un cabezal manual
- 🇷🇺 Ручной копировально-фрезерный станок с одной головкой





PANTOGRAFO MONOTESTA MANUALE COPY 3P

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pantografo monotesta manuale con morse e lubrificazione pneumatica dotato di tastatori. Equipaggiato di unità motorizzata orizzontale a forare (0,55 kw - 900rpm) completa di 3 punte a forare. Lubrificazione. Capacità di lavoro 360x150x140mm. Velocità di rotazione utensile 13200rpm. Motore trifase 0,55KW.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Pinza D. 8mm
Punta D. 8mm
Coppia morse pneumatiche
Nr.2 tastatori a 3 diametri:5/8/10mm
Nr. Battuta stellare a 6 posizioni
Dime per lavorazioni standard
Battuta di riscontro
Filtro aria
Pistola aria

ACCESSORI A RICHIESTA:

Motore monofase
*AVANZAMENTO OLEOPNEUMATICO
Pinza D.10mm

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.



MANUAL SINGLE HEAD COPY ROUTER COPY 3P

TECHNICAL DATA

Manual single head copy router with pneumatic clamps and lubrication, equipped with tracer points. Equipped with horizontal motorized drilling unit (0,55 Kw - 900rpm) with 3 drilling bits. Lubrication. Working capacities 360x150x140mm. Tool 13200rpm. Three phase motor 0,55KW.

STANDARD EQUIPMENT:

Collet Ø8mm
Bit Ø8mm
Pneumatic clamping set
2x tracer points with 3 different diameters:5/8/10mm
Nr. 2 Turret stop for presetting 6 milling depths
Copy template for standard executions
Reference stop
Air filter
Air gun

OPTIONALS:

Single phase motor
*OIL PNEUMATIC FEEDING
Collet Ø10mm

We reserve the right to make modifications.



FRAISEUSE MONOTÊTE MANUELLE COPY 3P

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fresadora copiadora de un cabezal manual con prensos y lubricación neumática y palpadores. Dotado de cabezal horizontal motorizado (0,55kw - 900rpm) completo de 3 brocas para cremonas. Capacidad de trabajo 360x150x130mm. Velocidad de eje fresa 13200rpm., motor trifásico 0,55HP.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Pinza de 8mm
Punta de 8mm
Mordazas neumaticas
Nr.2 palpadores a 3 diámetros:5/8/10mm
Nr. 2 Tope en estrella de 6 posiciones
Plantilla de ejecución standard
Tope
Filtro de aire
Pistola de aire

OPCIONALES:

Motor monofásico
*AVANCE OLEONEUMATICO
Pinza de 10mm

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.



MANUELLE KOPIERFRÄSEMASCHINE COPY 3P

TECHNISCHE DATEN

Einspindel Kopierfräse mit Manuelle Vorschub mit wagerecht Griffoliven Bohraggregat mit Dreispindelbohrkopf (0,55 kw - 900rpm) Fräsbereich 360x150x140mm. Drehzahl der Fräswelle 13200upm. Motor 0,55Kw.

MITGELIEFERTESZUBEHOER:

Spannzangen Durchm. 8mm
Fräse Durchm. 8mm
Pneumatische Spannung
Nr.2 Kopierstiften mit 3 Verschiedenen durchm.: 5/8/10mm
Nr. 2 Revolver-Anschlag mit 6 Verschiedene Ausklinktiefen
Kopierschablone
Profilschlag
Wartungseinheit
Ausblaspistole

SONDERZUBEHOER:

Einphasig Motor
* OLPNEUMATISCHE VORSCHUB
Spannzange durchm. 10mm

Die technischen Daten sind unverbindlich.



FRESADORA COPIADORA DE UN CABEZAL MANUAL COPY 3P

DONNÉES TECHNIQUES

Fraiseuse mono tête manuel avec serrages et lubrification pneumatique, tâteurs manuels. Avec tête horizontale supplémentaire équipée de 3 mèches à percer (0,55 kw - 900rpm). Capacité de fraisage 360x150x140mm. Vitesse broche fraisage 13200rpm. Moteur triphasé 0,55KW.

EQUIPEMENT STANDARD:

Pince D. 8mm
Mèche D. 8mm
Jeu étaux pneumatiques
Nr.2 tâteurs a 3 diamètres:5/8/10mm
Nr. 2 Butée à 6 positions
Gabarit pour travaux standard
Butées
Unité de conditionnement de l'air
Soufflette

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Moteur monphasé
*GRUGEUSE EN BOUT HUILE PNEUMATIQUE
Pince D.10mm

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis.



РУЧНОЙ КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ОДНОЙ ГОЛОВКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручной копирувально-фрезерный станок мод. Тріplex комплектуется одной головкой, зажимами, пневматической смазкой и щупами. Приводной горизонтальный сверлильный узел (0,55 кВт – 900 об/мин) с 3 сверлами. Система смазки. Размеры обработки 360x150x140 мм. Скорость вращения инструмента 13200 об/мин. Трехфазный двигатель 0,55 кВт

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

Цанга диаметром 8 мм
Сверло диаметром 8 мм
Пара пневмозажимов
2 щупа диаметрами 5/8/10 мм
Nr. 2 6-позиционный звездообразный упор
Суппорты для стандартной обработки
Упор
Воздушный фильтр
Пневмопистолет

ОПЦИИ

Однофазный двигатель
*ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ
Цанга диаметром 10 мм

Оставляем за собой право вносить технические изменения

